1132

DECOLLAGE DES AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

PRESENTATION :

Produit permettant le décollage des affiches appliquées sur les surfaces les plus diverses.
Après imprégnation, il diffuse rapidement dans les fibres du papier et atteint les substances collantes qu'il neutralise.

MODE D'EMPLOI :

A l'aide d'un vaporisateur, type Berthaud, à la dilution de 1 litre pour 4 litres d'eau, pulvériser de manière à bien imprégner.
Laisser agir de 10 à 15 minutes
A l'aide d'un couteau à enduire, essayer de décoller.
Si cela s'avère impossible, imprégner de nouveau pendant 5 à 10 minutes.
Renouveler l'opération de décollage.
Dans le cas de papier plastifié glacé, gratter avant.
Ce produit peut être également ajouté dans la proportion de 10% dans les décolleuses de vapeur pour augmenter l'efficacité.

CLASSEMENT FORMULE :

Formulation non classée au niveau de l'inflammabilité par référence à l'arrêté du 21 février 1990.
Formulation non classée au niveau de la toxicité par référence à la directive 88-379 CEE sur l'emballage, la classification et l'étiquetage des préparations dangereuses et à l'arrêté du 21 février 1990.
Ne contient pas d'abrasif.

PRECAUTIONS:

- Craint le gel
- Ne pas laisser à la portée des enfants

CARACTERISTIQUES :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaune
- Biodégradabilité supérieure à 90%
- Densité à 20°C : 1

TIXO SARL
30, rue de La Varenne – 94106 ST MAUR CEDEX
TEL 01.43.97.60.76 FAX 01.43.97.60.77

Nota : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.